

## visudo

sudo コマンドを使えるユーザとその権限を定義するファイルを編集するコマンド。管理者権限で実行する。このコマンドは `/etc/sudoers` ファイルを `vi` で編集する。

### 設定例 1

ユーザ `sakabe` がすべてのコマンドをどのホストからも実行できるようにするときには次のように入力する。

```
sakabe ALL=(ALL) ALL
```

この一行は次の書式に従う。

```
ユーザ名   ホスト名=(ユーザ名)   実行できるコマンド
```

入力した行に誤りがあるとエラーメッセージを表示どうするかを尋ねられるので `e` と入力し、編集し直す。

```
>>> sudoers file: syntax error, line 89 <<<
What now? e
```

### 設定例 2

ユーザ `dorami` はルートの権限で ls コマンドのみを実行できるようにしたいときは次のように入力する。

```
doramin ALL=(root) /bin/l*
```

### 設定例 3

`wheel` グループのメンバーが sudo を使えるようにする。

```
%wheel ALL=(ALL) ALL
```

### 設定例 4

パスワード入力を省略する。NOPASSWORD: を使いすると指定したユーザはパスワード入力を省略できる。

例えば `wheel` グループのユーザはパスワード入力を省略する場合は次のように記述する。

```
%wheel ALL=(ALL) NOPASSWORD: ALL
```

---